



ONI! 10W30 4T SEMISSINTÉTICO

Oni! 10W30 4T:

Oni! 10W30 4T é um lubrificante formulado com óleos básicos sintéticos e minerais derivados de petróleo especialmente desenvolvido com aditivos selecionados para aplicação em equipamentos com motores estacionários de 4 tempos. Sua formulação fornece alto desempenho ao seu equipamento com a proteção adequada, mesmo em condições severas de utilização.

Altamente recomendado para utilização em geradores, soprados, cortadores de grama, motosserras 4 tempos, motores estacionários e equipamentos similares.

Características:

Proteção Antidesgaste, Antioxidante, Anticorrosivo, Melhorador de índice de Viscosidade, Antiespumante, Detergente/Dispersante, Abaixador de Ponto de Fluidez.

Classificação:

10W30

Embalagem disponível:

1 Litro (12x1)

Análises Típicas:

ENSAIOS	MÉTODOS	MÍNIMO	MÁXIMO	TÍPICO
Aparência	VISUAL	-	-	LÍMPIDO
Viscosidade cSt a 40°C; cSt	ASTM D-445	-	-	78,85
Viscosidade cSt a 100°C; cSt	ASTM D-445	9,3	12,5	-
Índice de viscosidade	ASTM D-2270	139	-	-
Ponto de Fulgor; °C	ASTM D-92	220	-	-
Ponto de Fluidez; °C	ASTM D-97	-30	-	-
Corrosão ao Cu 3h a 100°C	ASTM D-130	-	1b	-

As análises típicas representam os valores modais da produção, não constituindo especificações.

Para informações mais detalhadas consulte nossa assistência técnica.

contato@onilubrificantes.com.br