



## ONI! 15W40 DIESEL

### Oni! 15W40 DIESEL:

Oni! 15W40 Diesel é um lubrificante formulado com óleos básicos minerais derivados de petróleo especialmente desenvolvido com aditivos selecionados para aplicação em equipamentos com motores estacionários movidos á Diesel. Sua formulação fornece alto desempenho ao seu equipamento com a proteção adequada, mesmo em condições severas de utilização.

Altamente recomendado para utilização em geradores, compressores, motores estacionários, e equipamentos similares.

### Características:

Aditivos: anticorrosivo, antidesgaste, detergente, dispersante, melhoradores de índice de viscosidade, abaixador de ponto de fluidez, antiespumante.

### Embalagem disponível:

1 Litro (12x1)

### Análises Típicas:

ENSAIOS	MÉTODOS	MÍNIMO	MÁXIMO	TÍPICO
Aparência	VISUAL	-	-	LÍMPIDO
Viscosidade a 40°C (mm <sup>2</sup> /s)	ASTM D-445	-	-	125,65
Viscosidade a 100°C (mm <sup>2</sup> /s)	ASTM D-445	12,5	16,3	-
Índice de viscosidade	ASTM D-2270	129	-	-
Ponto de Fulgor; °C	ASTM D-92	238	-	-
Ponto de Fluidez; °C	ASTM D-97	-36	-	-
Corrosão ao Cu 3h a 100°C	ASTM D-130	1a	-	-

As análises típicas representam os valores modais da produção, não constituindo especificações.

Para informações mais detalhadas consulte nossa assistência técnica.