



## ONI! HIDRÁULICO ISO VG 68

### Oni! Hidráulico 68:

Oni! Hidráulico 68 é um lubrificante formulado com óleos básicos minerais derivados de petróleo especialmente desenvolvido com aditivos selecionados para aplicação em equipamentos e sistemas hidráulicos em geral. Sua formulação fornece alto desempenho ao seu equipamento com a proteção adequada, mesmo em condições severas de utilização.

### Características:

Proteção Antiespumante, Antiferrugem, Antioxidante.

### Embalagem disponível:

1 Litro (12x1)

### Análises Típicas:

ENSAIOS	MÉTODOS	MÍNIMO	MÁXIMO	TÍPICO
Aparência	VISUAL	-	-	LÍMPIDO
Viscosidade cSt a 40°C; cSt	ASTM D-445	61,2	74,8	-
Viscosidade cSt a 100°C; cSt	ASTM D-445	-	-	8,75
Índice de viscosidade	ASTM D-2270	100	-	
Ponto de Fulgor; °C	ASTM D-92	224	-	-
Ponto de Fluídez; °C	ASTM D-97	-9	-	-
Corrosão ao Cu 3h a 100°C	ASTM D-130	-	1a	-

As análises típicas representam os valores modais da produção, não constituindo especificações.

Para informações mais detalhadas consulte nossa assistência técnica.