



ONI! PNEUMÁTICO ISO VG 10

Oni! Pneumático 10:

Oni! Pneumático é um lubrificante formulado com óleos básicos minerais derivados de petróleo especialmente desenvolvido com aditivos selecionados para aplicação em máquinas pneumáticas. Sua formulação fornece alto desempenho ao seu equipamento com a proteção adequada, mesmo em condições severas de utilização.

Recomendado para lubrificação de fusos e caixas de engrenagens de equipamentos têxteis e também máquinas pneumáticas.

COMPOSIÇÃO: Óleos básicos minerais e aditivos antioxidante.

CUIDADOS: O contato prolongado com qualquer tipo de óleo usado pode causar irritação na pele. Caso isso aconteça, lave-a imediatamente com água e sabão.

Características:

Proteção Antiespumante, Anti-ferrugem, Antioxidante.

Embalagem disponível:

1 Litro (12x1)

Análises Típicas:

ENSAIOS	MÉTODOS	MÍNIMO	MÁXIMO	TÍPICO
Aparência	VISUAL	-	-	LÍMPIDO
Viscosidade cSt a 40°C; cSt	ASTM D-445	9,0	11,0	-
Viscosidade cSt a 100°C; cSt	ASTM D-445	-	-	2,61
Índice de viscosidade	ASTM D-2270	-	-	86
Ponto de Fulgor; °C	ASTM D-92	-	-	160
Ponto de Fluidez; °C	ASTM D-97	-	-	-9
Corrosão ao Cu 3h a 100°C	ASTM D-130	-	-	1a

As análises típicas representam os valores modais da produção, não constituindo especificações.

Para informações mais detalhadas consulte nossa assistência técnica.

contato@onilubrificantes.com.br