



LUBRIFICANTE PREMIUM ONI! 2 TEMPOS

Oni!2 Tempos: Lubrificante Premium Oni! 2 Tempos é um óleo lubrificante de base semissintética, feito com aditivos de última geração e bases especialmente selecionadas para aplicação em motores 2 tempos movidos a gasolina e refrigerados a ar. Podendo ser utilizado em motocicletas, ciclomotores, roçadeiras, motosserras, sopradores, cortadores de grama e demais motores 2 tempos similares. Tendo como finalidade, além de lubrificar e proteger as partes do motor, evita o desgaste e a formação de depósitos e incrustações proporcionando melhor rendimento em trabalhos contínuos.

Características:

Alto poder de proteção contra corrosão e ferrugem. Excelente poder antidesgaste, prolongando a vida útil do equipamento. Rico em propriedades de limpeza para evitar formação de borra e incrustações.

Período de descarbonização até 600 horas.

Embalagem disponível: Disponível em embalagem de 200 ml, 500 ml, 1 Lt, 5

Lts, 20 Lts e 200 Lts. **Especificações e Aprovações:** SAE 30 API TC JASO FB

Análises Típicas:

PROPRIEDADES	NORMAS	RESULTADOS TÍPICOS
Cor	VISUAL	Límpido (Vermelho)
Viscosidade a 40°C (mm ² /s)	ASTM D-445	62,10
Viscosidade, cSt à 100°C	ASTM D-445	Min 9,3 - Max. 12,5
Índice de Viscosidade	ASTM D2270	200
Ponto de Mínima Fluidez, °C	ASTM D-97	-9°C
Ponto de Fulgor, °C	ASTM D-92	Mín. 180 °C
Corrosão em Lâmina de Cobre, 3h à 100°C	ASTM D-130	1B
Densidade		0,87

As análises típicas representam os valores modais da produção, não constituindo especificações.

Para informações mais detalhadas consulte nossa assistência técnica.